

# ハーネス

コネクタ入出力電源のハーネスを用意しています。

## 適合ハーネス一覧

| 機種名               | ハーネス型番  |         |
|-------------------|---------|---------|
|                   | 入力側     | 出力側     |
| LCA10S            | H-IN-4  | H-OU-7  |
| LCA15S            | H-IN-4  | H-OU-8  |
| LCA30S            |         | H-OU-9  |
| LGA50S, ※LGA50A   | H-IN-5  | H-OU-9  |
| LGA75S, ※LGA75A   |         | H-OU-18 |
| LCA100S, ※LGA100A | または     | H-OU-10 |
| LCA150S           | H-IN-10 | H-OU-11 |
| ※LGA150A          |         | H-OU-12 |
| ※LGA240A          | H-IN-14 | H-OU-11 |
| ※LFA300F          |         | H-OU-12 |
| ※LFP300F          |         |         |
| SNA-01, -03       | H-OU-8  | H-OU-8  |
| SNA-06            | H-OU-9  | H-OU-9  |
| SNR-10            | H-OU-18 | H-OU-18 |









| 機種名  | ハーネス型番                   |         |
|--|--------------------------|---------|
|  | 入力側                      | 出力側     |
| LDA10F   | H-IN-5<br>または<br>H-IN-10 | H-OU-8  |
| LDA15F   |                          | H-OU-8  |
| LDA30F, ※LFA30F                                  |                          | H-OU-9  |
| LDA50F, LEA50F, ※LFA50F                          |                          | H-OU-9  |
| LDA75F, LEA75F, ※LFA75F                          |                          | H-OU-18 |
| LDA100F, LEA100F, ※LFA100F                       |                          | H-OU-10 |
| LEP100F, 150F, 240F, ※LMA100F, ※LFP100F          |                          |         |
| LDA150F, LEA150F, ※LFA150F                       |                          | H-OU-11 |
| ※LFP150F, ※LFP240F, ※LFA240F, ※LMA150F, ※LMA240F |                          | H-OU-12 |
| ※LFA10F  |                          | H-OU-34 |
| ※LFA15F  | H-OU-34                  |         |
| ※LDA300W   | H-IN-7                   | H-OU-22 |

LCAシリーズ  
LGAシリーズ  
LDAシリーズ  
LEAシリーズ  
LFAシリーズ  
LFPシリーズ  
LMAシリーズ  
LEPシリーズ  
SNAシリーズ  
SNRシリーズ

※LDA300Wは-J仕様対応品 (オプション)  
 ※LGA50, 75, 100, 150, 240Aは-J1仕様対応品 (オプション)  
 ※LFA10, 15, 30, 50, 75, 100, 150, 240, 300Fは-J1仕様対応品 (オプション)  
 ※LFP100F, 150F, 240F, 300Fは-J1仕様対応品 (オプション)  
 ※LMA100F, 150F, 240Fは-J1仕様対応品 (オプション)

| ●型番   | ●形状    | ●使用電線  | 標準価格(税抜)    |           |     |   |           |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |      |  |  |  |      |        |    |             |     |      |
|---|--------|--|-------------|-----------|-----|---|-----------|------|--------|----|---|-----|------|--------|----|---|-----|------|--------|----|---|-----|------|------|--|--|--|------|--------|----|-------------|-----|------|
| <b>H-IN-4</b><br>ハウジング: XHP-7 [日本圧着端子]<br>接触子: SXH-001T-P0.6 [日本圧着端子]<br>質量: 10g max                                      |        | <table border="1"> <thead> <tr> <th>コネクタピン番号</th> <th>電線番号</th> <th>AWG</th> <th>色</th> <th>長さ l [mm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>UL1007</td> <td>22</td> <td>黒</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>2, 3</td> <td>あきピン</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>UL1007</td> <td>22</td> <td>白</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>5, 6</td> <td>あきピン</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>UL1007</td> <td>22</td> <td>緑</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table>      | コネクタピン番号    | 電線番号      | AWG | 色 | 長さ l [mm] | 1    | UL1007 | 22 | 黒 | 500 | 2, 3 | あきピン   |    |   |     | 4    | UL1007 | 22 | 白 | 500 | 5, 6 | あきピン |  |  |  | 7    | UL1007 | 22 | 緑           | 500 | ¥200 |
| コネクタピン番号  | 電線番号   | AWG  | 色           | 長さ l [mm] |     |   |           |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |      |  |  |  |      |        |    |             |     |      |
| 1   | UL1007 | 22   | 黒           | 500       |     |   |           |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |      |  |  |  |      |        |    |             |     |      |
| 2, 3  | あきピン   |  |             |           |     |   |           |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |      |  |  |  |      |        |    |             |     |      |
| 4   | UL1007 | 22   | 白           | 500       |     |   |           |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |      |  |  |  |      |        |    |             |     |      |
| 5, 6  | あきピン   |  |             |           |     |   |           |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |      |  |  |  |      |        |    |             |     |      |
| 7   | UL1007 | 22   | 緑           | 500       |     |   |           |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |      |  |  |  |      |        |    |             |     |      |
| <b>H-IN-5</b><br>ハウジング: VHR-5N [日本圧着端子]<br>接触子: SVH-21T-P1.1 [日本圧着端子]<br>質量: 30g max                                      |        | <table border="1"> <thead> <tr> <th>コネクタピン番号</th> <th>電線番号</th> <th>AWG</th> <th>色</th> <th>長さ l [mm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>黒</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>あきピン</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>白</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>あきピン</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>緑</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table>            | コネクタピン番号    | 電線番号      | AWG | 色 | 長さ l [mm] | 1    | UL1015 | 18 | 黒 | 500 | 2    | あきピン   |    |   |     | 3    | UL1015 | 18 | 白 | 500 | 4    | あきピン |  |  |  | 5    | UL1015 | 18 | 緑           | 500 | ¥200 |
| コネクタピン番号  | 電線番号   | AWG  | 色           | 長さ l [mm] |     |   |           |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |      |  |  |  |      |        |    |             |     |      |
| 1   | UL1015 | 18   | 黒           | 500       |     |   |           |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |      |  |  |  |      |        |    |             |     |      |
| 2   | あきピン   |  |             |           |     |   |           |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |      |  |  |  |      |        |    |             |     |      |
| 3   | UL1015 | 18   | 白           | 500       |     |   |           |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |      |  |  |  |      |        |    |             |     |      |
| 4   | あきピン   |  |             |           |     |   |           |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |      |  |  |  |      |        |    |             |     |      |
| 5   | UL1015 | 18   | 緑           | 500       |     |   |           |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |      |  |  |  |      |        |    |             |     |      |
| <b>H-IN-7</b><br>ハウジング: 1-178128-5 [Tyco Electronics]<br>接触子: 1-175218-2 または 1-175218-3 [Tyco Electronics]<br>質量: 35g max |        | <table border="1"> <thead> <tr> <th>コネクタピン番号</th> <th>電線番号</th> <th>AWG</th> <th>色</th> <th>長さ l [mm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>白</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>あきピン</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>黒</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>あきピン</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>黄緑<br/>スパイラル</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table> | コネクタピン番号    | 電線番号      | AWG | 色 | 長さ l [mm] | 1    | UL1015 | 18 | 白 | 500 | 2    | あきピン   |    |   |     | 3    | UL1015 | 18 | 黒 | 500 | 4    | あきピン |  |  |  | 5    | UL1015 | 18 | 黄緑<br>スパイラル | 500 | ¥500 |
| コネクタピン番号  | 電線番号   | AWG  | 色           | 長さ l [mm] |     |   |           |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |      |  |  |  |      |        |    |             |     |      |
| 1   | UL1015 | 18   | 白           | 500       |     |   |           |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |      |  |  |  |      |        |    |             |     |      |
| 2   | あきピン   |  |             |           |     |   |           |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |      |  |  |  |      |        |    |             |     |      |
| 3   | UL1015 | 18   | 黒           | 500       |     |   |           |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |      |  |  |  |      |        |    |             |     |      |
| 4   | あきピン   |  |             |           |     |   |           |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |      |  |  |  |      |        |    |             |     |      |
| 5   | UL1015 | 18   | 黄緑<br>スパイラル | 500       |     |   |           |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |      |  |  |  |      |        |    |             |     |      |
| <b>H-IN-10</b><br>ハウジング: VHR-5N [日本圧着端子]<br>接触子: SVH-21T-P1.1 [日本圧着端子]<br>質量: 30g max                                     |        | <table border="1"> <thead> <tr> <th>コネクタピン番号</th> <th>電線番号</th> <th>AWG</th> <th>色</th> <th>長さ l [mm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>黒</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>あきピン</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>白</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>あきピン</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>黄緑<br/>スパイラル</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table> | コネクタピン番号    | 電線番号      | AWG | 色 | 長さ l [mm] | 1    | UL1015 | 18 | 黒 | 500 | 2    | あきピン   |    |   |     | 3    | UL1015 | 18 | 白 | 500 | 4    | あきピン |  |  |  | 5    | UL1015 | 18 | 黄緑<br>スパイラル | 500 | ¥200 |
| コネクタピン番号  | 電線番号   | AWG  | 色           | 長さ l [mm] |     |   |           |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |      |  |  |  |      |        |    |             |     |      |
| 1   | UL1015 | 18   | 黒           | 500       |     |   |           |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |      |  |  |  |      |        |    |             |     |      |
| 2   | あきピン   |  |             |           |     |   |           |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |      |  |  |  |      |        |    |             |     |      |
| 3   | UL1015 | 18   | 白           | 500       |     |   |           |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |      |  |  |  |      |        |    |             |     |      |
| 4   | あきピン   |  |             |           |     |   |           |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |      |  |  |  |      |        |    |             |     |      |
| 5   | UL1015 | 18   | 黄緑<br>スパイラル | 500       |     |   |           |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |      |  |  |  |      |        |    |             |     |      |
| <b>H-IN-14</b><br>ハウジング: VHR-8N [日本圧着端子]<br>接触子: SVH-21T-P1.1 [日本圧着端子]<br>質量: 60g max                                     |        | <table border="1"> <thead> <tr> <th>コネクタピン番号</th> <th>電線番号</th> <th>AWG</th> <th>色</th> <th>長さ l [mm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1, 2</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>黒</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>あきピン</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4, 5</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>白</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>あきピン</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7, 8</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>緑</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table>   | コネクタピン番号    | 電線番号      | AWG | 色 | 長さ l [mm] | 1, 2 | UL1015 | 18 | 黒 | 500 | 3    | あきピン   |    |   |     | 4, 5 | UL1015 | 18 | 白 | 500 | 6    | あきピン |  |  |  | 7, 8 | UL1015 | 18 | 緑           | 500 | ¥560 |
| コネクタピン番号  | 電線番号   | AWG  | 色           | 長さ l [mm] |     |   |           |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |      |  |  |  |      |        |    |             |     |      |
| 1, 2  | UL1015 | 18   | 黒           | 500       |     |   |           |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |      |  |  |  |      |        |    |             |     |      |
| 3   | あきピン   |  |             |           |     |   |           |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |      |  |  |  |      |        |    |             |     |      |
| 4, 5  | UL1015 | 18   | 白           | 500       |     |   |           |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |      |  |  |  |      |        |    |             |     |      |
| 6   | あきピン   |  |             |           |     |   |           |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |      |  |  |  |      |        |    |             |     |      |
| 7, 8  | UL1015 | 18   | 緑           | 500       |     |   |           |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |      |  |  |  |      |        |    |             |     |      |
| <b>H-OU-7</b><br>ハウジング: XHP-2 [日本圧着端子]<br>接触子: SXH-001T-P0.6 [日本圧着端子]<br>質量: 7g max                                       |        | <table border="1"> <thead> <tr> <th>コネクタピン番号</th> <th>電線番号</th> <th>AWG</th> <th>色</th> <th>長さ l [mm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>UL1007</td> <td>22</td> <td>黒</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>UL1007</td> <td>22</td> <td>赤</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table>  | コネクタピン番号    | 電線番号      | AWG | 色 | 長さ l [mm] | 1    | UL1007 | 22 | 黒 | 500 | 2    | UL1007 | 22 | 赤 | 500 | ¥200 |        |    |   |     |      |      |  |  |  |      |        |    |             |     |      |
| コネクタピン番号  | 電線番号   | AWG  | 色           | 長さ l [mm] |     |   |           |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |      |  |  |  |      |        |    |             |     |      |
| 1   | UL1007 | 22   | 黒           | 500       |     |   |           |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |      |  |  |  |      |        |    |             |     |      |
| 2   | UL1007 | 22   | 赤           | 500       |     |   |           |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |      |  |  |  |      |        |    |             |     |      |

標準価格(税抜)

| <p>●型番<br/><b>H-OU-8</b><br/>ハウジング：XHP-4〔日本圧着端子〕<br/>接 触 子：SXH-001T-P0.6<br/>〔日本圧着端子〕<br/>質 量：15g max</p>  | <p>●形状</p>    | <p>●使用電線</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>コネクタ<br/>ピン番号</th> <th>電線番号</th> <th>AWG</th> <th>色</th> <th>長さ<br/>ℓ [mm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>UL1007</td> <td>22</td> <td>黒</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>UL1007</td> <td>22</td> <td>黒</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>UL1007</td> <td>22</td> <td>赤</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>UL1007</td> <td>22</td> <td>赤</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table> | コネクタ<br>ピン番号 | 電線番号         | AWG | 色 | 長さ<br>ℓ [mm] | 1   | UL1007 | 22 | 黒 | 500 | 2    | UL1007 | 22 | 黒 | 500 | 3    | UL1007 | 22 | 赤 | 500 | 4 | UL1007 | 22 | 赤 | 500 | ¥200 |
|--|--|---|--------------|--------------|-----|---|--------------|-----|--------|----|---|-----|------|--------|----|---|-----|------|--------|----|---|-----|---|--------|----|---|-----|------|
| コネクタ<br>ピン番号   | 電線番号   | AWG   | 色            | 長さ<br>ℓ [mm] |     |   |              |     |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |   |        |    |   |     |      |
| 1  | UL1007   | 22  | 黒            | 500          |     |   |              |     |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |   |        |    |   |     |      |
| 2  | UL1007   | 22  | 黒            | 500          |     |   |              |     |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |   |        |    |   |     |      |
| 3  | UL1007   | 22  | 赤            | 500          |     |   |              |     |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |   |        |    |   |     |      |
| 4  | UL1007   | 22  | 赤            | 500          |     |   |              |     |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |   |        |    |   |     |      |
| <p>●型番<br/><b>H-OU-9</b><br/>ハウジング：VHR-4N〔日本圧着端子〕<br/>接 触 子：SVH-21T-P1.1<br/>〔日本圧着端子〕<br/>質 量：40g max</p>  | <p>●形状</p>    | <p>●使用電線</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>コネクタ<br/>ピン番号</th> <th>電線番号</th> <th>AWG</th> <th>色</th> <th>長さ<br/>ℓ [mm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>黒</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>黒</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>赤</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>赤</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table> | コネクタ<br>ピン番号 | 電線番号         | AWG | 色 | 長さ<br>ℓ [mm] | 1   | UL1015 | 18 | 黒 | 500 | 2    | UL1015 | 18 | 黒 | 500 | 3    | UL1015 | 18 | 赤 | 500 | 4 | UL1015 | 18 | 赤 | 500 | ¥200 |
| コネクタ<br>ピン番号   | 電線番号   | AWG   | 色            | 長さ<br>ℓ [mm] |     |   |              |     |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |   |        |    |   |     |      |
| 1  | UL1015   | 18  | 黒            | 500          |     |   |              |     |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |   |        |    |   |     |      |
| 2  | UL1015   | 18  | 黒            | 500          |     |   |              |     |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |   |        |    |   |     |      |
| 3  | UL1015   | 18  | 赤            | 500          |     |   |              |     |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |   |        |    |   |     |      |
| 4  | UL1015   | 18  | 赤            | 500          |     |   |              |     |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |   |        |    |   |     |      |
| <p>●型番<br/><b>H-OU-10</b><br/>ハウジング：VHR-8N〔日本圧着端子〕<br/>接 触 子：SVH-21T-P1.1<br/>〔日本圧着端子〕<br/>質 量：80g max</p>   | <p>●形状</p>    | <p>●使用電線</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>コネクタ<br/>ピン番号</th> <th>電線番号</th> <th>AWG</th> <th>色</th> <th>長さ<br/>ℓ [mm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1~4</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>黒</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>5~8</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>赤</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table>   | コネクタ<br>ピン番号 | 電線番号         | AWG | 色 | 長さ<br>ℓ [mm] | 1~4 | UL1015 | 18 | 黒 | 500 | 5~8  | UL1015 | 18 | 赤 | 500 | ¥500 |        |    |   |     |   |        |    |   |     |      |
| コネクタ<br>ピン番号   | 電線番号   | AWG   | 色            | 長さ<br>ℓ [mm] |     |   |              |     |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |   |        |    |   |     |      |
| 1~4  | UL1015   | 18  | 黒            | 500          |     |   |              |     |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |   |        |    |   |     |      |
| 5~8  | UL1015   | 18  | 赤            | 500          |     |   |              |     |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |   |        |    |   |     |      |
| <p>●型番<br/><b>H-OU-11</b><br/>ハウジング：VHR-6N〔日本圧着端子〕<br/>接 触 子：SVH-21T-P1.1<br/>〔日本圧着端子〕<br/>質 量：60g max</p>   | <p>●形状</p>   | <p>●使用電線</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>コネクタ<br/>ピン番号</th> <th>電線番号</th> <th>AWG</th> <th>色</th> <th>長さ<br/>ℓ [mm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1~6</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>赤</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table>   | コネクタ<br>ピン番号 | 電線番号         | AWG | 色 | 長さ<br>ℓ [mm] | 1~6 | UL1015 | 18 | 赤 | 500 | ¥400 |        |    |   |     |      |        |    |   |     |   |        |    |   |     |      |
| コネクタ<br>ピン番号   | 電線番号   | AWG   | 色            | 長さ<br>ℓ [mm] |     |   |              |     |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |   |        |    |   |     |      |
| 1~6  | UL1015   | 18  | 赤            | 500          |     |   |              |     |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |   |        |    |   |     |      |
| <p>●型番<br/><b>H-OU-12</b><br/>ハウジング：VHR-7N〔日本圧着端子〕<br/>接 触 子：SVH-21T-P1.1<br/>〔日本圧着端子〕<br/>質 量：70g max</p>   | <p>●形状</p>  | <p>●使用電線</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>コネクタ<br/>ピン番号</th> <th>電線番号</th> <th>AWG</th> <th>色</th> <th>長さ<br/>ℓ [mm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1~7</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>黒</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table>   | コネクタ<br>ピン番号 | 電線番号         | AWG | 色 | 長さ<br>ℓ [mm] | 1~7 | UL1015 | 18 | 黒 | 500 | ¥400 |        |    |   |     |      |        |    |   |     |   |        |    |   |     |      |
| コネクタ<br>ピン番号   | 電線番号   | AWG   | 色            | 長さ<br>ℓ [mm] |     |   |              |     |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |   |        |    |   |     |      |
| 1~7  | UL1015   | 18  | 黒            | 500          |     |   |              |     |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |   |        |    |   |     |      |
| <p>●型番<br/><b>H-OU-18</b><br/>ハウジング：VHR-6N〔日本圧着端子〕<br/>接 触 子：SVH-21T-P1.1<br/>〔日本圧着端子〕<br/>質 量：60g max</p>   | <p>●形状</p>  | <p>●使用電線</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>コネクタ<br/>ピン番号</th> <th>電線番号</th> <th>AWG</th> <th>色</th> <th>長さ<br/>ℓ [mm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1~3</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>黒</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>4~6</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>赤</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table>   | コネクタ<br>ピン番号 | 電線番号         | AWG | 色 | 長さ<br>ℓ [mm] | 1~3 | UL1015 | 18 | 黒 | 500 | 4~6  | UL1015 | 18 | 赤 | 500 | ¥400 |        |    |   |     |   |        |    |   |     |      |
| コネクタ<br>ピン番号   | 電線番号   | AWG   | 色            | 長さ<br>ℓ [mm] |     |   |              |     |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |   |        |    |   |     |      |
| 1~3  | UL1015   | 18  | 黒            | 500          |     |   |              |     |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |   |        |    |   |     |      |
| 4~6  | UL1015   | 18  | 赤            | 500          |     |   |              |     |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |   |        |    |   |     |      |
| <p>●型番<br/><b>H-OU-22</b><br/>ハウジング：1-178288-8<br/>〔Tyco Electronics〕<br/>接 触 子：1-175218-2<br/>または1-175218-3<br/>〔Tyco Electronics〕<br/>質 量：100g max</p> | <p>●形状</p>  | <p>●使用電線</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>コネクタ<br/>ピン番号</th> <th>電線番号</th> <th>AWG</th> <th>色</th> <th>長さ<br/>ℓ [mm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1~5</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>黒</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>6~10</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>赤</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table>  | コネクタ<br>ピン番号 | 電線番号         | AWG | 色 | 長さ<br>ℓ [mm] | 1~5 | UL1015 | 18 | 黒 | 500 | 6~10 | UL1015 | 18 | 赤 | 500 | ¥900 |        |    |   |     |   |        |    |   |     |      |
| コネクタ<br>ピン番号   | 電線番号   | AWG   | 色            | 長さ<br>ℓ [mm] |     |   |              |     |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |   |        |    |   |     |      |
| 1~5  | UL1015   | 18  | 黒            | 500          |     |   |              |     |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |   |        |    |   |     |      |
| 6~10   | UL1015   | 18  | 赤            | 500          |     |   |              |     |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |   |        |    |   |     |      |
| <p>●型番<br/><b>H-OU-34</b><br/>ハウジング：VHR-2N〔日本圧着端子〕<br/>接 触 子：SVH-21T-P1.1<br/>〔日本圧着端子〕<br/>質 量：20g max</p>   | <p>●形状</p>  | <p>●使用電線</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>コネクタ<br/>ピン番号</th> <th>電線番号</th> <th>AWG</th> <th>色</th> <th>長さ<br/>ℓ [mm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>黒</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>赤</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table>   | コネクタ<br>ピン番号 | 電線番号         | AWG | 色 | 長さ<br>ℓ [mm] | 1   | UL1015 | 18 | 黒 | 500 | 2    | UL1015 | 18 | 赤 | 500 | ¥200 |        |    |   |     |   |        |    |   |     |      |
| コネクタ<br>ピン番号   | 電線番号   | AWG   | 色            | 長さ<br>ℓ [mm] |     |   |              |     |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |   |        |    |   |     |      |
| 1  | UL1015   | 18  | 黒            | 500          |     |   |              |     |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |   |        |    |   |     |      |
| 2  | UL1015   | 18  | 赤            | 500          |     |   |              |     |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |   |        |    |   |     |      |

適合ハーネス一覧

LGAシリーズ  
LFAシリーズ  
LFPシリーズ  
LMAシリーズ

| 機種名   | ハーネス型番  |                    |
|---|---------|--------------------|
|   | 入力側     | 出力側                |
| LFA10F  | H-IN-12 | H-OU-33            |
| LFA15F  |         | H-OU-33            |
| LFA30F  |         | H-OU-28            |
| LFA50F, LGA50A  |         | H-OU-28            |
| LFA75F, LGA75A  |         | H-OU-29            |
| LFP100F, LFA100F, LGA100A, LMA100F                            |         | H-OU-30            |
| LFP150F, LFA150F, LGA150A, LFA240F, LFP240F, LMA150F, LMA240F |         | H-OU-31<br>H-OU-32 |
| LGA240A, LFA300F, LFP300F                                     |         | H-IN-13            |

標準価格(税抜)

| <p>●型番<br/><b>H-IN-12</b><br/>ハウジング : 1-1123722-5<br/>(Tyco Electronics)<br/>接 触 子 : 1123721-1<br/>または1318912-1<br/>(Tyco Electronics)<br/>質 量 : 30g max</p> | <p>●形状</p> | <p>●使用電線</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>コネクタ<br/>ピン<br/>番号</th> <th>電線番号</th> <th>AWG</th> <th>色</th> <th>長さ<br/>l [mm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>黒</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>あきピン</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>白</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>あきピン</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>緑</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table>          | コネクタ<br>ピン<br>番号 | 電線番号         | AWG | 色 | 長さ<br>l [mm] | 1    | UL1015 | 18 | 黒 | 500 | 2    | あきピン   |    |   |     | 3    | UL1015 | 18 | 白 | 500 | 4 | あきピン   |    |   |     | 5    | UL1015 | 18 | 緑 | 500 | ¥290 |
|--|------------|---|------------------|--------------|-----|---|--------------|------|--------|----|---|-----|------|--------|----|---|-----|------|--------|----|---|-----|---|--------|----|---|-----|------|--------|----|---|-----|------|
| コネクタ<br>ピン<br>番号   | 電線番号       | AWG   | 色                | 長さ<br>l [mm] |     |   |              |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |   |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |
| 1  | UL1015     | 18  | 黒                | 500          |     |   |              |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |   |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |
| 2  | あきピン       |   |                  |              |     |   |              |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |   |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |
| 3  | UL1015     | 18  | 白                | 500          |     |   |              |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |   |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |
| 4  | あきピン       |   |                  |              |     |   |              |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |   |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |
| 5  | UL1015     | 18  | 緑                | 500          |     |   |              |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |   |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |
| <p>●型番<br/><b>H-IN-13</b><br/>ハウジング : 1-1123722-8<br/>(Tyco Electronics)<br/>接 触 子 : 1123721-1<br/>または1318912-1<br/>(Tyco Electronics)<br/>質 量 : 55g max</p> | <p>●形状</p> | <p>●使用電線</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>コネクタ<br/>ピン<br/>番号</th> <th>電線番号</th> <th>AWG</th> <th>色</th> <th>長さ<br/>l [mm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1, 2</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>黒</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>あきピン</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4, 5</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>白</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>あきピン</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7, 8</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>緑</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table> | コネクタ<br>ピン<br>番号 | 電線番号         | AWG | 色 | 長さ<br>l [mm] | 1, 2 | UL1015 | 18 | 黒 | 500 | 3    | あきピン   |    |   |     | 4, 5 | UL1015 | 18 | 白 | 500 | 6 | あきピン   |    |   |     | 7, 8 | UL1015 | 18 | 緑 | 500 | ¥560 |
| コネクタ<br>ピン<br>番号   | 電線番号       | AWG   | 色                | 長さ<br>l [mm] |     |   |              |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |   |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |
| 1, 2   | UL1015     | 18  | 黒                | 500          |     |   |              |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |   |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |
| 3  | あきピン       |   |                  |              |     |   |              |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |   |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |
| 4, 5   | UL1015     | 18  | 白                | 500          |     |   |              |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |   |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |
| 6  | あきピン       |   |                  |              |     |   |              |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |   |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |
| 7, 8   | UL1015     | 18  | 緑                | 500          |     |   |              |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |   |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |
| <p>●型番<br/><b>H-OU-28</b><br/>ハウジング : 1-1123722-4<br/>(Tyco Electronics)<br/>接 触 子 : 1123721-1<br/>または1318912-1<br/>(Tyco Electronics)<br/>質 量 : 40g max</p> | <p>●形状</p> | <p>●使用電線</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>コネクタ<br/>ピン<br/>番号</th> <th>電線番号</th> <th>AWG</th> <th>色</th> <th>長さ<br/>l [mm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>黒</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>黒</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>赤</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>赤</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table>  | コネクタ<br>ピン<br>番号 | 電線番号         | AWG | 色 | 長さ<br>l [mm] | 1    | UL1015 | 18 | 黒 | 500 | 2    | UL1015 | 18 | 黒 | 500 | 3    | UL1015 | 18 | 赤 | 500 | 4 | UL1015 | 18 | 赤 | 500 | ¥360 |        |    |   |     |      |
| コネクタ<br>ピン<br>番号   | 電線番号       | AWG   | 色                | 長さ<br>l [mm] |     |   |              |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |   |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |
| 1  | UL1015     | 18  | 黒                | 500          |     |   |              |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |   |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |
| 2  | UL1015     | 18  | 黒                | 500          |     |   |              |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |   |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |
| 3  | UL1015     | 18  | 赤                | 500          |     |   |              |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |   |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |
| 4  | UL1015     | 18  | 赤                | 500          |     |   |              |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |   |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |
| <p>●型番<br/><b>H-OU-29</b><br/>ハウジング : 1-1123722-6<br/>(Tyco Electronics)<br/>接 触 子 : 1123721-1<br/>または1318912-1<br/>(Tyco Electronics)<br/>質 量 : 60g max</p> | <p>●形状</p> | <p>●使用電線</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>コネクタ<br/>ピン<br/>番号</th> <th>電線番号</th> <th>AWG</th> <th>色</th> <th>長さ<br/>l [mm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1~3</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>黒</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>4~6</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>赤</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table>  | コネクタ<br>ピン<br>番号 | 電線番号         | AWG | 色 | 長さ<br>l [mm] | 1~3  | UL1015 | 18 | 黒 | 500 | 4~6  | UL1015 | 18 | 赤 | 500 | ¥510 |        |    |   |     |   |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |
| コネクタ<br>ピン<br>番号   | 電線番号       | AWG   | 色                | 長さ<br>l [mm] |     |   |              |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |   |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |
| 1~3  | UL1015     | 18  | 黒                | 500          |     |   |              |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |   |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |
| 4~6  | UL1015     | 18  | 赤                | 500          |     |   |              |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |   |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |
| <p>●型番<br/><b>H-OU-30</b><br/>ハウジング : 1-1123722-8<br/>(Tyco Electronics)<br/>接 触 子 : 1123721-1<br/>または1318912-1<br/>(Tyco Electronics)<br/>質 量 : 75g max</p> | <p>●形状</p> | <p>●使用電線</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>コネクタ<br/>ピン<br/>番号</th> <th>電線番号</th> <th>AWG</th> <th>色</th> <th>長さ<br/>l [mm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1~4</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>黒</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>5~8</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>赤</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table>  | コネクタ<br>ピン<br>番号 | 電線番号         | AWG | 色 | 長さ<br>l [mm] | 1~4  | UL1015 | 18 | 黒 | 500 | 5~8  | UL1015 | 18 | 赤 | 500 | ¥670 |        |    |   |     |   |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |
| コネクタ<br>ピン<br>番号   | 電線番号       | AWG   | 色                | 長さ<br>l [mm] |     |   |              |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |   |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |
| 1~4  | UL1015     | 18  | 黒                | 500          |     |   |              |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |   |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |
| 5~8  | UL1015     | 18  | 赤                | 500          |     |   |              |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |   |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |
| <p>●型番<br/><b>H-OU-31</b><br/>ハウジング : 1-1123722-6<br/>(Tyco Electronics)<br/>接 触 子 : 1123721-1<br/>または1318912-1<br/>(Tyco Electronics)<br/>質 量 : 60g max</p> | <p>●形状</p> | <p>●使用電線</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>コネクタ<br/>ピン<br/>番号</th> <th>電線番号</th> <th>AWG</th> <th>色</th> <th>長さ<br/>l [mm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1~6</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>赤</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table>  | コネクタ<br>ピン<br>番号 | 電線番号         | AWG | 色 | 長さ<br>l [mm] | 1~6  | UL1015 | 18 | 赤 | 500 | ¥510 |        |    |   |     |      |        |    |   |     |   |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |
| コネクタ<br>ピン<br>番号   | 電線番号       | AWG   | 色                | 長さ<br>l [mm] |     |   |              |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |   |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |
| 1~6  | UL1015     | 18  | 赤                | 500          |     |   |              |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |        |    |   |     |   |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |

|  |            |   | 標準価格(税抜)     |              |     |   |              |     |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |  |  |  |  |
|--|------------|---|--------------|--------------|-----|---|--------------|-----|--------|----|---|-----|------|--------|----|---|-----|------|--|--|--|--|
| <p>●型番<br/><b>H-OU-32</b><br/>ハウジング : 1-1123722-7<br/>(Tyco Electronics)<br/>接 触 子 : 1123721-1<br/>または1318912-1<br/>(Tyco Electronics)<br/>質 量 : 70g max</p> | <p>●形状</p> | <p>●使用電線</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>コネクタ<br/>ピン番号</th> <th>電線番号</th> <th>AWG</th> <th>色</th> <th>長さ<br/>ℓ [mm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1~7</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>黒</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table>   | コネクタ<br>ピン番号 | 電線番号         | AWG | 色 | 長さ<br>ℓ [mm] | 1~7 | UL1015 | 18 | 黒 | 500 | ¥590 |        |    |   |     |      |  |  |  |  |
| コネクタ<br>ピン番号   | 電線番号       | AWG   | 色            | 長さ<br>ℓ [mm] |     |   |              |     |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |  |  |  |  |
| 1~7  | UL1015     | 18  | 黒            | 500          |     |   |              |     |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |  |  |  |  |
| <p>●型番<br/><b>H-OU-33</b><br/>ハウジング : 1-1123722-2<br/>(Tyco Electronics)<br/>接 触 子 : 1123721-1<br/>または1318912-1<br/>(Tyco Electronics)<br/>質 量 : 20g max</p> | <p>●形状</p> | <p>●使用電線</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>コネクタ<br/>ピン番号</th> <th>電線番号</th> <th>AWG</th> <th>色</th> <th>長さ<br/>ℓ [mm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>黒</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>赤</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table> | コネクタ<br>ピン番号 | 電線番号         | AWG | 色 | 長さ<br>ℓ [mm] | 1   | UL1015 | 18 | 黒 | 500 | 2    | UL1015 | 18 | 赤 | 500 | ¥200 |  |  |  |  |
| コネクタ<br>ピン番号   | 電線番号       | AWG   | 色            | 長さ<br>ℓ [mm] |     |   |              |     |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |  |  |  |  |
| 1  | UL1015     | 18  | 黒            | 500          |     |   |              |     |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |  |  |  |  |
| 2  | UL1015     | 18  | 赤            | 500          |     |   |              |     |        |    |   |     |      |        |    |   |     |      |  |  |  |  |

## LFPシリーズ

★LFP240F, LFP300F (-U1仕様) は保持時間延長ユニット (CR-HUT) 接続用のハーネスを用意しております。

|  |            |   | 標準価格(税抜)     |              |     |   |              |   |      |  |  |  |   |        |    |   |     |   |      |  |  |  |   |        |    |   |     |      |  |  |  |  |
|--|------------|---|--------------|--------------|-----|---|--------------|---|------|--|--|--|---|--------|----|---|-----|---|------|--|--|--|---|--------|----|---|-----|------|--|--|--|--|
| <p>●型番<br/><b>H-IN-23</b><br/>ハウジング : VHR-4N<br/>(日本圧着端子)<br/>接 触 子 : SVH-2iT-P1.1<br/>(日本圧着端子)<br/>質 量 : 5g max</p> | <p>●形状</p> | <p>●使用電線</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>コネクタ<br/>ピン番号</th> <th>電線番号</th> <th>AWG</th> <th>色</th> <th>長さ<br/>ℓ [mm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>あきピン</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>UL1015</td> <td>20</td> <td>黒</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>あきピン</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>UL1015</td> <td>20</td> <td>赤</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> | コネクタ<br>ピン番号 | 電線番号         | AWG | 色 | 長さ<br>ℓ [mm] | 1 | あきピン |  |  |  | 2 | UL1015 | 20 | 黒 | 100 | 3 | あきピン |  |  |  | 4 | UL1015 | 20 | 赤 | 100 | ¥230 |  |  |  |  |
| コネクタ<br>ピン番号   | 電線番号       | AWG   | 色            | 長さ<br>ℓ [mm] |     |   |              |   |      |  |  |  |   |        |    |   |     |   |      |  |  |  |   |        |    |   |     |      |  |  |  |  |
| 1  | あきピン       |   |              |              |     |   |              |   |      |  |  |  |   |        |    |   |     |   |      |  |  |  |   |        |    |   |     |      |  |  |  |  |
| 2  | UL1015     | 20  | 黒            | 100          |     |   |              |   |      |  |  |  |   |        |    |   |     |   |      |  |  |  |   |        |    |   |     |      |  |  |  |  |
| 3  | あきピン       |   |              |              |     |   |              |   |      |  |  |  |   |        |    |   |     |   |      |  |  |  |   |        |    |   |     |      |  |  |  |  |
| 4  | UL1015     | 20  | 赤            | 100          |     |   |              |   |      |  |  |  |   |        |    |   |     |   |      |  |  |  |   |        |    |   |     |      |  |  |  |  |

★LDA、LEA、LEB、LEP、LFA、LFP、LMAシリーズはリモコン用のハーネス（-R仕様対応）を用意しております。

例）LDA50F-5-R

LDAシリーズ、LEAシリーズ  
LEPシリーズ、LEBシリーズ  
LFPシリーズ、LFAシリーズ  
LMAシリーズ

|  |            |   |              |              | 標準価格(税抜) |   |              |   |        |    |   |     |   |        |    |   |     |  |  |      |
|--|------------|---|--------------|--------------|----------|---|--------------|---|--------|----|---|-----|---|--------|----|---|-----|--|--|------|
| <p>●型番</p> <p><b>H-RC-1</b></p> <p>ハウジング：XHP-2〔日本圧着端子〕</p> <p>接 触 子：SXH-001T-P0.6<br/>〔日本圧着端子〕</p> <p>質 量：7g max</p> | <p>●形状</p> | <p>●使用電線</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>コネクタ<br/>ピン番号</th> <th>電線型名</th> <th>AWG</th> <th>色</th> <th>長さ<br/>ℓ [mm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>UL1007</td> <td>22</td> <td>橙</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>UL1007</td> <td>22</td> <td>青</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table> | コネクタ<br>ピン番号 | 電線型名         | AWG      | 色 | 長さ<br>ℓ [mm] | 1 | UL1007 | 22 | 橙 | 500 | 2 | UL1007 | 22 | 青 | 500 |  |  | ¥200 |
| コネクタ<br>ピン番号   | 電線型名       | AWG   | 色            | 長さ<br>ℓ [mm] |          |   |              |   |        |    |   |     |   |        |    |   |     |  |  |      |
| 1  | UL1007     | 22  | 橙            | 500          |          |   |              |   |        |    |   |     |   |        |    |   |     |  |  |      |
| 2  | UL1007     | 22  | 青            | 500          |          |   |              |   |        |    |   |     |   |        |    |   |     |  |  |      |