


KLNA240F-24 Expected Life : 推定寿命



• Above expected life time is calculated according our calculation standard.

上記推定寿命は、当社算出基準に従い算出したものです。

• Over the area of 100,000 hours, the degradation of sealing rubber, etc., is not included in the calculation.

10万時間以上の領域では、封ロゴムの劣化等の影響は、計算式には含まれていません。

• Derating is required at AC85~100V input.

AC85~100V入力時は、電力デレーティングが必要です。

• Please refer derating curve shown in instruction manual about the maximum value of ambient temperature.

周囲温度の上限は、取扱説明書のデレーティング表をご参照ください。

Conditions

(1) Input voltage

AC85~169V 60Hz

(2) Output voltage/
current

DC OUTPUT	Load factor			
	100%	75%	50%	25%
24V	10A	7.5A	5A	2.5A
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—

(3) Cooling method

Convection


(4) Mounting method

(B) Refer below

Ambient temperature measurement point
周囲温度測定ポイント



KLNA240F-24 Expected Life : 推定寿命



- Above expected life time is calculated according our calculation standard.
上記推定寿命は、当社算出基準に従い算出したものです。
- Over the area of 100,000 hours, the degradation of sealing rubber, etc., is not included in the calculation.
10万時間以上の領域では、封ロゴムの劣化等の影響は、計算式には含まれていません。
- Please refer derating curve shown in instruction manual about the maximum value of ambient temperature.
周囲温度の上限は、取扱説明書のデレーティング表をご参照ください。

Conditions

(1)Input voltage

AC170~264V 60Hz

(2)Output voltage/
current

DC OUTPUT	Load factor			
	100%	75%	50%	25%
24V	10A	7.5A	5A	2.5A
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—

(3)Cooling method

Convection

(4)Mounting method

(B) Refer below

Ambient temperature measurement point
周囲温度測定ポイント

