

照査	作成
七三波 5.8.31 島野	青 5.8.31 井

LCA10S-12 振動・衝撃試験 特性評価成績

1. 電気特性

No	測定項目	測定条件 (入力電圧、負荷)	出力：12V、0.9A	
			<試験前>	<試験後>
1	静的入力変動	AC85~132V 定格負荷	1 mV	1 mV
2	静的負荷変動	AC100V 負荷変動範囲	14 mV	13 mV
3	リップル電圧	AC100V 定格負荷	10 mVpp	10 mVpp
4	リップルノイズ	AC100V 定格負荷	20 mVpp	20 mVpp
5	過電流保護設定値	AC100V	1.15 A	1.15 A
6	短絡電流	AC100V	0.56 A	0.56 A

2. その他特性

No	測定項目		測定条件	<試験前>	<試験後>
1	絶縁耐圧	入力ー出力間	AC2000V、1分間	10 mA以下	10 mA以下
2		入力ーケース間	AC2000V、1分間	10 mA以下	10 mA以下
3		出力ーケース間	AC500V、1分間	100 mA以下	100 mA以下
4	絶縁抵抗	入力ー出力間	DC500V	50 MΩ以上	50 MΩ以上
5		入力ーケース間	DC500V	50 MΩ以上	50 MΩ以上
6		出力ーケース間	DC500V	50 MΩ以上	50 MΩ以上

3. 特記事項

- 試験後のデータは振動試験（工技機電第 650号）後、落下衝撃試験（工技機電第 651号）を実施しその後に測定したものである。
- 特性評価に間違いのないことの確認を、下記の富山県工業技術センター職員より受けた。

平成 5年 8月 31日

氏名 浅田 峯夫 印



試験成績通知書

依頼者 富山県富山市上赤江町1丁目6番43号
コーセル株式会社

工技機電 第 650 号
平成 5 年 9 月 1 日

件名 振動試験

富山県工業技術センター所




提出された試料の試験成績は次のとおりであるから通知します。


- 1. 試験方法
試験条件は右表のとおり

項目	条件
掃引周波数	10 ~ 55 ~ 10 HZ
掃引時間	3 分間
振動加速度	4 G 一定
振動方向	左右 (X), 前後 (Y), 上下 (Z)
試験時間	3 方向各 60 分間

- 2. 試験品検体等の概要
機'種名 : 直流安定化電源
型式 LCA10S-12
- 3. 試験結果
外観試験 : 外観上特に異常は認められない。
以下余白

備考





試験成績通知書

依頼者 富山県富山市上赤江町1丁目6番43号
コーセル株式会社

工技機電 第 651 号
平成 5 年 9 月 1 日

件名 衝撃試験

富山県工業技術センター



提出された試料の試験成績は次のとおりであるから通知します。

1. 試験方法
試験条件は右表のとおり

項目	条件
衝撃加速度	40 G
衝撃作用時間	11 mS
衝撃方向	左右(X), 前後(Y), 上下(Z)
衝撃回数	3方向 各1回

2. 試験品検体等の概要
機種名 : 直流安定化電源
型式 LCA10S-12
3. 試験結果
外観試験 ; 外観上特に異常は認められない。
以下余白

備考

