



TEST DATA OF ZTS1R54815
(48.0V INPUT)

Regulated DC Power Supply

Date : Mar. 5. 1998

Approved by : N. Shiraiishi
Design Manager

Prepared by : T. Tsuru
Design Engineer

コーセル株式会社

COSEL CO., LTD.

CONTENTS

1. Line Regulation	1
静的入力変動	
2. Efficiency	2
効率	
3. Load Regulation	3
静的負荷変動	
4. Ripple Voltage (by Load Current)	4
リップル電圧(負荷電流特性)	
5. Ripple-Noise	5
リップルノイズ	
6. Overcurrent Protection	6
過電流保護	
7. Dynamic Load Responce	7
動的負荷変動	
8. Rise and Fall Time	8
立上り、立下がり時間	
9. Ambient Temperature Drift	9
周囲温度変動	
10. Minimum Input Voltage for Regulated Output Voltage . . .	10
最低レギュレーション電圧	
11. Ripple Voltage (by Ambient Temperature)	11
リップル電圧(周囲温度特性)	
12. Time Lapse Drift	12
経時ドリフト	
13. Output Voltage Accuracy	13
定電圧精度	
14. Condensation	14
結露特性	
15. Figure of Testing Circuitry	15
測定回路図	

(Final Page 15)




Model	ZTS1R54815
Item	Line Regulation 静的入力変動
Object	+15V0.1A

Temperature 25°C
Testing Circuitry Figure A

1. Graph

-----□----- Load 50%
-----△----- Load 100%



Note: Slanted line shows the range of the rated input voltage.

(注)斜線は定格入力電圧範囲を示す。

2. Values


Input Voltage [V]	Load 50%	Load 100%
	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]
33.0	15.008	15.007
36.0	15.008	15.007
42.0	15.008	15.007
48.0	15.008	15.007
54.0	15.008	15.006
60.0	15.008	15.006
66.0	15.008	15.006
72.0	15.008	15.006
75.0	15.008	15.006
—	—	—
—	—	—
—	—	—



Model	ZTS1R54815
Item	Efficiency 効率
Object	_____

Temperature 25°C
Testing Circuitry Figure A

1. Graph -----□----- Load 50%
-----△----- Load 100%



Note: Slanted line shows the range of the rated input voltage.

(注) 斜線は定格入力電圧範囲を示す。

2. Values

Input Voltage [V]	Load 50%	Load 100%
	Efficiency [%]	Efficiency [%]
33.0	73.9	75.8
36.0	71.3	75.8
42.0	67.5	75.1
48.0	64.8	73.8
54.0	61.4	72.4
60.0	58.3	70.8
66.0	54.8	68.8
72.0	52.0	66.5
75.0	50.5	65.5
—	—	—
—	—	—
—	—	—



Model		ZTS1R54815		Temperature		25°C																																																
Item		Load Regulation 静的負荷変動		Testing Circuitry		Figure A																																																
Object		+15V0.1A																																																				
1. Graph				2. Values																																																		
<p> △ Input Volt. 36.0V □ Input Volt. 48.0V ○ Input Volt. 72.0V </p>				<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Load Current [A]</th> <th>Input Volt. 36.0[V]</th> <th>Input Volt. 48.0[V]</th> <th>Input Volt. 72.0[V]</th> </tr> <tr> <th>Output Volt. [V]</th> <th>Output Volt. [V]</th> <th>Output Volt. [V]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.00</td><td>15.009</td><td>15.010</td><td>15.010</td></tr> <tr><td>0.02</td><td>15.008</td><td>15.008</td><td>15.009</td></tr> <tr><td>0.04</td><td>15.008</td><td>15.008</td><td>15.008</td></tr> <tr><td>0.06</td><td>15.007</td><td>15.008</td><td>15.008</td></tr> <tr><td>0.08</td><td>15.007</td><td>15.007</td><td>15.007</td></tr> <tr><td>0.10</td><td>15.007</td><td>15.007</td><td>15.007</td></tr> <tr><td>0.11</td><td>15.007</td><td>15.007</td><td>15.007</td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>				Load Current [A]	Input Volt. 36.0[V]	Input Volt. 48.0[V]	Input Volt. 72.0[V]	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]	0.00	15.009	15.010	15.010	0.02	15.008	15.008	15.009	0.04	15.008	15.008	15.008	0.06	15.007	15.008	15.008	0.08	15.007	15.007	15.007	0.10	15.007	15.007	15.007	0.11	15.007	15.007	15.007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Load Current [A]	Input Volt. 36.0[V]	Input Volt. 48.0[V]	Input Volt. 72.0[V]																																																			
	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]																																																			
0.00	15.009	15.010	15.010																																																			
0.02	15.008	15.008	15.009																																																			
0.04	15.008	15.008	15.008																																																			
0.06	15.007	15.008	15.008																																																			
0.08	15.007	15.007	15.007																																																			
0.10	15.007	15.007	15.007																																																			
0.11	15.007	15.007	15.007																																																			
-	-	-	-																																																			
-	-	-	-																																																			
-	-	-	-																																																			
<p>Note: Slanted line shows the range of the rated load current.</p> <p>(注)斜線は定格負荷電流範囲を示す。</p>																																																						



Model		ZTS1R54815	Temperature		25°C																																						
Item		Ripple Voltage (by Load Current) リップル電圧(負荷電流特性)	Testing Circuitry		Figure A																																						
Object		+15V0.1A																																									
1. Graph		<p>-----□----- Input Volt. 36.0V</p> <p>-----△----- Input Volt. 72.0V</p>	2. Values																																								
			<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Load Current [A]</th> <th>Input Volt. 36.0 [V]</th> <th>Input Volt. 72.0 [V]</th> </tr> <tr> <th>Ripple Output Volt. [mV]</th> <th>Ripple Output Volt. [mV]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.00</td><td>5</td><td>5</td></tr> <tr><td>0.02</td><td>5</td><td>8</td></tr> <tr><td>0.04</td><td>5</td><td>8</td></tr> <tr><td>0.06</td><td>8</td><td>8</td></tr> <tr><td>0.08</td><td>8</td><td>10</td></tr> <tr><td>0.10</td><td>10</td><td>10</td></tr> <tr><td>0.11</td><td>10</td><td>10</td></tr> <tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> </tbody> </table>			Load Current [A]	Input Volt. 36.0 [V]	Input Volt. 72.0 [V]	Ripple Output Volt. [mV]	Ripple Output Volt. [mV]	0.00	5	5	0.02	5	8	0.04	5	8	0.06	8	8	0.08	8	10	0.10	10	10	0.11	10	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Load Current [A]	Input Volt. 36.0 [V]	Input Volt. 72.0 [V]																																									
	Ripple Output Volt. [mV]	Ripple Output Volt. [mV]																																									
0.00	5	5																																									
0.02	5	8																																									
0.04	5	8																																									
0.06	8	8																																									
0.08	8	10																																									
0.10	10	10																																									
0.11	10	10																																									
—	—	—																																									
—	—	—																																									
—	—	—																																									
—	—	—																																									
		<p>Ripple Voltage is shown as p-p in the figure below.</p> <p>Note: Slanted line shows the range of the rated load current.</p> <p>リップル電圧は、下図 p-p 値で示される。 (注)斜線は定格負荷電流範囲を示す。</p> <p>T1: Due to AC Input Line 入力商用周期</p> <p>T2: Due to Switching スイッチング周期</p>																																									
		<p>Fig. Complex Ripple Wave Form</p> <p>図 リップル波形詳細図</p>																																									



Model		ZTS1R54815	Temperature		25°C																																						
Item		Ripple-Noise リップルノイズ	Testing Circuitry		Figure A																																						
Object		+15V0.1A																																									
1. Graph			2. Values																																								
<p>-----□----- Input Volt. 36.0V -----△----- Input Volt. 72.0V</p> <p>Ripple-Noise is shown as p-p in the figure below. Note: Slanted line shows the range of the rated load current.</p> <p>リップルノイズは、下図 p-p 値で示される。 (注)斜線は定格負荷電流範囲を示す。</p> <p>T1: Due to AC Input Line 入力商用周期 T2: Due to Switching スイッチング周期</p> <p>Fig. Complex Ripple Wave Form 図 リップル波形詳細図</p>			<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Load current [A]</th> <th>Input Volt. 36.0 [V]</th> <th>Input Volt. 72.0 [V]</th> </tr> <tr> <th>Ripple-Noise [mV]</th> <th>Ripple-Noise [mV]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.00</td><td>10</td><td>10</td></tr> <tr><td>0.02</td><td>15</td><td>15</td></tr> <tr><td>0.04</td><td>15</td><td>15</td></tr> <tr><td>0.06</td><td>15</td><td>20</td></tr> <tr><td>0.08</td><td>20</td><td>20</td></tr> <tr><td>0.10</td><td>20</td><td>25</td></tr> <tr><td>0.11</td><td>25</td><td>25</td></tr> <tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> </tbody> </table>			Load current [A]	Input Volt. 36.0 [V]	Input Volt. 72.0 [V]	Ripple-Noise [mV]	Ripple-Noise [mV]	0.00	10	10	0.02	15	15	0.04	15	15	0.06	15	20	0.08	20	20	0.10	20	25	0.11	25	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Load current [A]	Input Volt. 36.0 [V]	Input Volt. 72.0 [V]																																									
	Ripple-Noise [mV]	Ripple-Noise [mV]																																									
0.00	10	10																																									
0.02	15	15																																									
0.04	15	15																																									
0.06	15	20																																									
0.08	20	20																																									
0.10	20	25																																									
0.11	25	25																																									
—	—	—																																									
—	—	—																																									
—	—	—																																									
—	—	—																																									



Model		ZTS1R54815																																																									
Item		Overcurrent Protection 過電流保護	Temperature 25°C Testing Circuitry Figure A																																																								
Object		+15V0.1A																																																									
1. Graph			2. Values																																																								
			<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Output Voltage [V]</th> <th>Input Volt. 36.0[V]</th> <th>Input Volt. 48.0[V]</th> <th>Input Volt. 72.0[V]</th> </tr> <tr> <th>Load Current [A]</th> <th>Load Current [A]</th> <th>Load Current [A]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>15.00</td><td>0.14</td><td>0.15</td><td>0.15</td></tr> <tr><td>14.25</td><td>0.14</td><td>0.15</td><td>0.14</td></tr> <tr><td>13.50</td><td>0.14</td><td>0.15</td><td>0.14</td></tr> <tr><td>12.00</td><td>0.14</td><td>0.14</td><td>0.14</td></tr> <tr><td>10.50</td><td>0.14</td><td>0.14</td><td>0.13</td></tr> <tr><td>9.00</td><td>0.13</td><td>0.13</td><td>0.13</td></tr> <tr><td>7.50</td><td>0.12</td><td>0.13</td><td>0.12</td></tr> <tr><td>6.00</td><td>0.12</td><td>0.12</td><td>0.12</td></tr> <tr><td>4.50</td><td>0.12</td><td>0.12</td><td>0.11</td></tr> <tr><td>3.00</td><td>0.12</td><td>0.12</td><td>0.12</td></tr> <tr><td>1.50</td><td>0.13</td><td>0.14</td><td>0.14</td></tr> <tr><td>0.00</td><td>0.23</td><td>0.28</td><td>0.30</td></tr> </tbody> </table>		Output Voltage [V]	Input Volt. 36.0[V]	Input Volt. 48.0[V]	Input Volt. 72.0[V]	Load Current [A]	Load Current [A]	Load Current [A]	15.00	0.14	0.15	0.15	14.25	0.14	0.15	0.14	13.50	0.14	0.15	0.14	12.00	0.14	0.14	0.14	10.50	0.14	0.14	0.13	9.00	0.13	0.13	0.13	7.50	0.12	0.13	0.12	6.00	0.12	0.12	0.12	4.50	0.12	0.12	0.11	3.00	0.12	0.12	0.12	1.50	0.13	0.14	0.14	0.00	0.23	0.28	0.30
Output Voltage [V]	Input Volt. 36.0[V]	Input Volt. 48.0[V]	Input Volt. 72.0[V]																																																								
	Load Current [A]	Load Current [A]	Load Current [A]																																																								
15.00	0.14	0.15	0.15																																																								
14.25	0.14	0.15	0.14																																																								
13.50	0.14	0.15	0.14																																																								
12.00	0.14	0.14	0.14																																																								
10.50	0.14	0.14	0.13																																																								
9.00	0.13	0.13	0.13																																																								
7.50	0.12	0.13	0.12																																																								
6.00	0.12	0.12	0.12																																																								
4.50	0.12	0.12	0.11																																																								
3.00	0.12	0.12	0.12																																																								
1.50	0.13	0.14	0.14																																																								
0.00	0.23	0.28	0.30																																																								
Note: Slanted line shows the range of the rated load current.																																																											
(注)斜線は定格負荷電流範囲を示す。																																																											

COSEL

Model	ZTS1R54815	Temperature	25°C
Item	Dynamic Load Responce 動的負荷変動	Testing Circuitry	Figure A
Object	+15V0.1A		

Input Volt. 48.0 V


Cycle 100 mS

Load Current

Min. Load ←→

Load 100 %


100 mV/div



Min. Load ←→

Load 50 %


100 mV/div



Load 50% ←→

Load 100 %

100 mV/div




1 mS/div



Model	ZTS1R54815	Temperature	25°C
Item	Rise and Fall Time 立上り、立下り時間	Testing Circuitry	Figure A
Object	+15V0.1A		

1. Graph


Input Volt. 36.0 V



2. Values

[mS]

Load \ Time	T d	T r	T s	T h	T f
50 %	0.05	3.25	3.30	7.35	44.60
100 %	0.05	3.20	3.25	3.05	8.25





Model		ZTS1R54815	Testing Circuitry Figure A																																																					
Item		Ambient Temperature Drift 周囲温度変動																																																						
Object		+15V0.1A																																																						
1. Graph		<p> —△— Input Volt. 36.0V —□— Input Volt. 48.0V —○— Input Volt. 72.0V </p> <p style="text-align: right;">Load 100%</p>	2. Values																																																					
			<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Temperature [°C]</th> <th>Input Volt. 36.0[V]</th> <th>Input Volt. 48.0[V]</th> <th>Input Volt. 72.0[V]</th> </tr> <tr> <th>Output Volt. [V]</th> <th>Output Volt. [V]</th> <th>Output Volt. [V]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>-30</td><td>15.058</td><td>15.058</td><td>15.057</td></tr> <tr><td>-20</td><td>15.049</td><td>15.048</td><td>15.048</td></tr> <tr><td>-10</td><td>15.038</td><td>15.037</td><td>15.037</td></tr> <tr><td>0</td><td>15.028</td><td>15.027</td><td>15.027</td></tr> <tr><td>10</td><td>15.019</td><td>15.019</td><td>15.019</td></tr> <tr><td>25</td><td>15.007</td><td>15.007</td><td>15.007</td></tr> <tr><td>30</td><td>15.005</td><td>15.005</td><td>15.004</td></tr> <tr><td>40</td><td>14.995</td><td>14.994</td><td>14.994</td></tr> <tr><td>55</td><td>14.975</td><td>14.975</td><td>14.975</td></tr> <tr><td>60</td><td>14.967</td><td>14.967</td><td>14.966</td></tr> <tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> </tbody> </table>			Temperature [°C]	Input Volt. 36.0[V]	Input Volt. 48.0[V]	Input Volt. 72.0[V]	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]	-30	15.058	15.058	15.057	-20	15.049	15.048	15.048	-10	15.038	15.037	15.037	0	15.028	15.027	15.027	10	15.019	15.019	15.019	25	15.007	15.007	15.007	30	15.005	15.005	15.004	40	14.995	14.994	14.994	55	14.975	14.975	14.975	60	14.967	14.967	14.966	—	—	—	—
Temperature [°C]	Input Volt. 36.0[V]	Input Volt. 48.0[V]	Input Volt. 72.0[V]																																																					
	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]																																																					
-30	15.058	15.058	15.057																																																					
-20	15.049	15.048	15.048																																																					
-10	15.038	15.037	15.037																																																					
0	15.028	15.027	15.027																																																					
10	15.019	15.019	15.019																																																					
25	15.007	15.007	15.007																																																					
30	15.005	15.005	15.004																																																					
40	14.995	14.994	14.994																																																					
55	14.975	14.975	14.975																																																					
60	14.967	14.967	14.966																																																					
—	—	—	—																																																					
Note: Slanted line shows the range of the rated ambient temperature.																																																								
(注)斜線は定格周囲温度範囲を示す。																																																								



Model		ZTS1R54815																																					
Item		Minimum Input Voltage for Regulated Output Voltage 最低レギュレーション電圧																																					
Object		+15V0.1A																																					
1. Graph		2. Values																																					
<p>-----□----- Load 50%</p> <p>-----△----- Load 100%</p> <p>Input Voltage [V]</p> <p>Ambient Temperature [°C]</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ambient Temp. [°C]</th> <th>Load 50% Input Volt. [V]</th> <th>Load 100% Input Volt. [V]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>-30</td><td>14.2</td><td>20.7</td></tr> <tr><td>-20</td><td>13.7</td><td>20.2</td></tr> <tr><td>-10</td><td>13.2</td><td>19.7</td></tr> <tr><td>0</td><td>13.2</td><td>19.7</td></tr> <tr><td>10</td><td>12.7</td><td>19.2</td></tr> <tr><td>25</td><td>12.7</td><td>19.2</td></tr> <tr><td>30</td><td>12.7</td><td>19.2</td></tr> <tr><td>40</td><td>12.7</td><td>19.8</td></tr> <tr><td>55</td><td>12.7</td><td>19.8</td></tr> <tr><td>60</td><td>12.7</td><td>20.2</td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>		Ambient Temp. [°C]	Load 50% Input Volt. [V]	Load 100% Input Volt. [V]	-30	14.2	20.7	-20	13.7	20.2	-10	13.2	19.7	0	13.2	19.7	10	12.7	19.2	25	12.7	19.2	30	12.7	19.2	40	12.7	19.8	55	12.7	19.8	60	12.7	20.2	-	-	-
Ambient Temp. [°C]	Load 50% Input Volt. [V]	Load 100% Input Volt. [V]																																					
-30	14.2	20.7																																					
-20	13.7	20.2																																					
-10	13.2	19.7																																					
0	13.2	19.7																																					
10	12.7	19.2																																					
25	12.7	19.2																																					
30	12.7	19.2																																					
40	12.7	19.8																																					
55	12.7	19.8																																					
60	12.7	20.2																																					
-	-	-																																					
<p>Note: Slanted line shows the range of the rated ambient temperature.</p> <p>(注)斜線は定格周囲温度範囲を示す。</p>																																							



Model		ZTS1R54815	Testing Circuitry Figure A																																				
Item		Ripple Voltage (by Ambient Temp.) リップル電圧 (周囲温度特性)																																					
Object		+15V0.1A																																					
1. Graph		<p>-----□----- Load 50%</p> <p>———△——— Load 100%</p> <p>Input Volt. 36.0 V</p>	2. Values																																				
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ambient Temp. [°C]</th> <th>Load 50% Ripple Output Volt. [mV]</th> <th>Load 100% Ripple Output Volt. [mV]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>-30</td><td>10</td><td>20</td></tr> <tr><td>-20</td><td>8</td><td>15</td></tr> <tr><td>-10</td><td>8</td><td>15</td></tr> <tr><td>0</td><td>8</td><td>15</td></tr> <tr><td>10</td><td>8</td><td>15</td></tr> <tr><td>25</td><td>8</td><td>15</td></tr> <tr><td>30</td><td>8</td><td>15</td></tr> <tr><td>40</td><td>8</td><td>15</td></tr> <tr><td>55</td><td>8</td><td>10</td></tr> <tr><td>60</td><td>8</td><td>10</td></tr> <tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> </tbody> </table>	Ambient Temp. [°C]	Load 50% Ripple Output Volt. [mV]	Load 100% Ripple Output Volt. [mV]	-30	10	20	-20	8	15	-10	8	15	0	8	15	10	8	15	25	8	15	30	8	15	40	8	15	55	8	10	60	8	10	—	—	—
Ambient Temp. [°C]	Load 50% Ripple Output Volt. [mV]	Load 100% Ripple Output Volt. [mV]																																					
-30	10	20																																					
-20	8	15																																					
-10	8	15																																					
0	8	15																																					
10	8	15																																					
25	8	15																																					
30	8	15																																					
40	8	15																																					
55	8	10																																					
60	8	10																																					
—	—	—																																					
Note: Slanted line shows the range of the rated ambient temperature.																																							
(注)斜線は定格周囲温度範囲を示す。																																							



Model		ZTS1R54815		Temperature 25 °C																							
Item		Time Lapse Drift 経時ドリフト		Testing Circuitry Figure A																							
Object		+15V0.1A																									
1. Graph			2.Values																								
<p>[V]</p> <p>Output Voltage [V]</p> <p>Time [H]</p> <p>Input Volt. 48V Load 100%</p>			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Time since start [H]</th> <th>Output Voltage [V]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.0</td><td>15.017</td></tr> <tr><td>0.5</td><td>15.007</td></tr> <tr><td>1.0</td><td>15.008</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>15.008</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>15.008</td></tr> <tr><td>4.0</td><td>15.008</td></tr> <tr><td>5.0</td><td>15.008</td></tr> <tr><td>6.0</td><td>15.008</td></tr> <tr><td>7.0</td><td>15.007</td></tr> <tr><td>8.0</td><td>15.007</td></tr> </tbody> </table>			Time since start [H]	Output Voltage [V]	0.0	15.017	0.5	15.007	1.0	15.008	2.0	15.008	3.0	15.008	4.0	15.008	5.0	15.008	6.0	15.008	7.0	15.007	8.0	15.007
Time since start [H]	Output Voltage [V]																										
0.0	15.017																										
0.5	15.007																										
1.0	15.008																										
2.0	15.008																										
3.0	15.008																										
4.0	15.008																										
5.0	15.008																										
6.0	15.008																										
7.0	15.007																										
8.0	15.007																										

COSEL

Model		ZTS1R54815	Testing Circuitry Figure A
Item		Output Voltage Accuracy 定電圧精度	
Object		+15V0.1A	

Output Voltage Accuracy

This is defined as the value of the output voltage, regulation load, ambient temperature and input voltage varied at random in the range as specified below.

Temperature : -20~55 °C

Input Voltage : 36.0~72.0 V

Load Current : 0.0~0.1 A

* Output Voltage Accuracy = $\pm(\text{Maximum of Output Voltage} - \text{Minimum of Output Voltage}) / 2$

* Output Voltage Accuracy (Ration) = $\frac{\text{Voltage Accuracy}}{\text{Rated Output Voltage}} \times 100$

定電圧精度

周囲温度、入力電圧、負荷を下記仕様内で、任意に変動させたときの出力電圧の変動をいう。

周囲温度 -20~55 °C

入力電圧 36.0~72.0 V

負荷電流 0.0~0.1 A

* 定電圧精度(変動値) = $\pm(\text{出力電圧の最高値} - \text{出力電圧の最低値}) / 2$

* 定電圧精度(変動率) = $\frac{\text{変動値}}{\text{定格出力電圧}} \times 100$

Item	Temperature [°C]	Input Voltage [V]	Output Current [A]	Output Voltage [V]	Output Voltage Accuracy [mV]	Output Voltage Accuracy(Ration) [%]
Maximum Voltage	-20	48.0	0.0	15.052	±40	±0.3
Minimum Voltage	55	72.0	0.1	14.972		

COSEL

COSEL														
Model	ZTS1R54815													
Item	Condensation 結露特性	Testing Circuitry Figure A												
Object	+15V0.1A													
<p>1. Condensation test</p> <p>Testing procedure is as follows.</p> <p>① Keeping and cooling the unit in a tank at -10°C for an hour with the input off.</p> <p>② Taking it out of the tank and dewing itself in a room where the temperature is 25°C and the humidity is 40%RH.</p> <p>③ Testing electrical characteristics of the unit to confirm there be no fault.</p> <p>1. 結露特性試験</p> <p>入力を切った状態で、恒温槽で-10°Cに冷却しておき、約1時間後に恒温槽から取り出し、室温25°C、湿度40%RHの状態におき結露させ、その電気的特性の測定を行い、異常のないことを確認する。</p>														
<p>2. Values</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Item</th> <th style="width: 20%;">Data</th> <th style="width: 50%;">Testing Conditions</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Output Voltage [V]</td> <td style="text-align: center;">14.810</td> <td>Input Volt. : 48V, Load Current:0.1A</td> </tr> <tr> <td>Line Regulation [mV]</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Input Volt. : 36~72V, Load Current:0.1A</td> </tr> <tr> <td>Load Regulation [mV]</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Input Volt. : 48V, Load Current:0~0.1A</td> </tr> </tbody> </table>			Item	Data	Testing Conditions	Output Voltage [V]	14.810	Input Volt. : 48V, Load Current:0.1A	Line Regulation [mV]	1	Input Volt. : 36~72V, Load Current:0.1A	Load Regulation [mV]	3	Input Volt. : 48V, Load Current:0~0.1A
Item	Data	Testing Conditions												
Output Voltage [V]	14.810	Input Volt. : 48V, Load Current:0.1A												
Line Regulation [mV]	1	Input Volt. : 36~72V, Load Current:0.1A												
Load Regulation [mV]	3	Input Volt. : 48V, Load Current:0~0.1A												




Figure A